



## VOIP KNSP-01-IP-Y 防水电话

### 产品描述:

- 1.坚固的铝合金压铸体，防破坏防篡改硬件，安装方便。
- 2.防水防尘等级 IP66。
- 3.带记忆功能的全键盘，3 键可编程电话，支持热线拨号，支持滚动拨号。
- 4.磁力钩簧开关。
- 5.直流输入过压过流保护和 RJ 45 浪涌保护。
- 6.重型手柄，带助听器兼容（HAC）接收器，降噪麦克风。
- 7.带有工业强力卷曲线的手柄。
- 8.硅键盘保持防水和防尘。
- 9.门盖：自动定位，自动关闭，使用方便。
- 10.温度范围从-40 度到+70 度。
- 11.支持回声消除。
- 12.支持远程软件升级，配置和监控。
- 13.可选 7 分钟限时呼叫。（此功能根据买方的要求而定）。
- 14.粉末涂有紫外线稳定的聚酯面漆。
- 15.适用范围：隧道，地铁，铁路，轻轨，高速公路，船舶，近海，矿山，发电厂，桥梁等。



## 规格

VoIP SIP2.0 电话 DTMF 拨号

MTBF: 100000 小时 MTTR: 2 小时

免费拨号 (每个号码的最大长度为 32 位)

通讯: 全双工 2 路

呼叫控制信令: VOIP SIP 信息 (DTMF), RFC 2833 (DTMF)

电源: 以太网供电, IEEE802.3af, 0 级本地电源, AC110~220V 或 12VDC, 空闲 2W, 最大 10W

辅助触点:(选项)

1 个辅助输出, 干接点

干接点负载参数

额定负载: 125 VAC 时 0.3 A; 30 VDC 时 1A

额定电流: 1A

最大开关电压: 125 VAC, 30VDC

最大开关电流: 1A

音频代码: G.711, G723, G.726, G.729

网络: 10/100 Base TX 以太网, RJ45 连接器, Cat5e 或更好

IP 协议: IPv4, TCP, UDP, RTP, DHCP, SIP

1 个 LAN 以太网供电 (PoE, 802.3af)

1 个 LAN (IEEE 802.1x), 网络访问控制 (IEEE 802.1x), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004)

编程: 通过 Web GUI 进行非易失性闪存编程和配置管理和操作: DHCP 和静态 IP, 远程自动软件升级, 集中监控

回声消除码: ITU-T G.167 / G.168

## 订单信息:

型号	电源	项目编号
KNSP-01-IP-Y_AD	DC12V 1A	SP0010092
KNSP-01-IP-Y_P	POE	SP0010032
KNSP-01-IP-Y_AD	DC12V 1A +POE	SP0010202

\*AD ---适配器 UL (输入: AC110~240V, 输出: DC12V 1A)

\* P--- POE

## 认证

澳大利亚通讯: AS / CA S004

澳大利亚设备安全: AS / NZS 60950.1: 2015

RCM: AS / NZS CISPR 32

EMC: EN55032, EN55024, EN61000-3-2



## 安装



## 包装

产品尺寸：320\*205\*120 毫米 单件净重：5.3KG

单件包装盒尺寸：439 \* 277 \* 191 毫米 单件净重：5.3KG 单件毛重：7KG

6 个产品装 1 个外纸箱：尺寸：730 \* 390 \* 340 毫米 净重：31.8KG 毛重：34KG

